

# Verifone H5000

## Das schnelle Hybrid-Terminal

Setzen Sie auf das schnelle Hybrid-Terminal H5000 von Verifone, von dem bereits über 250.000 Stück in Deutschland verkauft wurden. Es macht die Bezahlabwicklung an der Kasse durch die selbsterklärenden Icons im Display sehr einfach und dank vielfältiger Kommunikationsschnittstellen besonders flexibel. Die Akzeptanz von Magnetstreifen- oder Chip-Zahlungen erfolgt über den beleuchteten Hybridkartenleser. Kontaktlose Transaktionen, z. B. von Smartphones, werden über den NFC-Leser im Display-Rahmen abgewickelt.

### Einfache Bedienung, schnelle Transaktionen

- Hybridkartenleser für einfache und schnelle Handhabung von Karten
- Universelle Einsatzmöglichkeiten für alle Handelskassensituationen
- Großes Colour-Touchdisplay für intuitive Bedienung und Darstellung von Werbeanzeigen/-videos
- Elektronische Erfassung von Unterschriften und digitale Archivierung von Händlerbelegen möglich
- P2PE zertifiziert
- Applikations-Software mit umfangreichem Feature-Set



Elektronische  
Unterschriften-  
erfassung



NFC-/  
Kontaktlos-  
Leser  
integriert



Mit Drucker

### Technische Details

#### Plattform

Linux-Betriebssystem

#### Prozessor

32-Bit ARM11, 400 MHz

#### Speicher

Flash: 256 MB | DDR: 256 MB |  
SRAM: 1 MB

#### Display

Widerstandsfähiger 3,5 Zoll Colour-  
Touchscreen | Hintergrundbeleuchtung |  
Für elektronische Unterschriftenerfassung

#### Kartenleser

NFC-Kartenleser | Beleuchteter Hybrid Chip-  
und Magnetstreifenleser: liest Spur 1, 2, 3 |  
Magnetlesekopf verschlüsselnd,  
ISO 7811, ISO 7813 |  
Smartcard-/Chip: EMV 4.0 Level 1 & 2,  
ISO 7816

#### Drucker

Integriert: grafikfähiger Thermodrucker |  
Auflösung: 384 dots/line, 8 dots/mm |  
Geschwindigkeit: > 20 Zeilen/Sek. |  
Papierrolle: Ø 60 mm, 58 mm breit,  
max. 50 m lang | Leichter Papierwechsel |  
Optional: ohne Drucker erhältlich

#### Tastatur

15 Tasten | hinterleuchtet | mit taktiler  
Rückkopplung | integrierter Sichtschutz

#### Audio

Tonfrequenz von 500 Hz bis 4 kHz

#### Kommunikation

LAN | ISDN | Modem analog | Seriell: RS-  
232, USB Host/USB OTG

#### Abmessungen (L X B X H)

Mit Drucker: 280 x 90 x 125 mm  
Ohne Drucker: 225 x 90 x 125 mm

#### Gewicht

Mit Drucker: 665 g | Ohne Drucker: 516 g

#### Stromversorgung

AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz |  
DC: 9,3 V / 4 A | Ein-/Ausschalter

#### Einsatzumgebung

Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C |  
Lagertemperatur: -20 bis 70 °C |  
Feuchtigkeit: max. 85 % |  
nicht kondensierend

#### Allgemeine Zulassungen

EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 3.x | SRED |  
DK | girocard kontaktlos

#### Zubehör

Diebstahlschutz über Kensington-Lock |  
Stylus und Stylushalter